



2001 Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 | Cicamp | 83430-000 | Campina Grande do Sul | PR

BOLETIM TÉCNICO

ENDURECEDOR PARA SINTÉTICO

Indicado para catalisar esmalte sintético alquídico, melhorando a secagem e dureza.

ESPECIFICAÇÕES

Densidade	0,86 a 0,90 g/cm ³
Cor	Incolor
Secagem	Conforme especificação da tinta
Diluyente	Não aplica
Diluição	Produto pronto para uso

COMPOSIÇÃO

Resina isocianato, hidrocarboneto aromático e aditivos.

APLICAÇÃO

Conforme especificação da tinta.

ARMAZENAMENTO

12 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto alguns fatores independem de nosso controle com fabricante.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim esta sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Use EPIs

Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.