

Av. Principal, 639 | Bonaças Sitios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul | PR

BOLETEM TÉCNICO

MASSA DE POLIR N2

CARACTERISTICA E USO PRINCIPAIS

Massa de Polir N2 é indicada para renovar e pintura com marcas de uso, eliminando pequenos riscos e marca na pintura, tendo um alto poder de corte, proporcionando uma pintura renovada e com um ótimo brilho.

ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade Pastosa cremosa

Densidade 1,50 a 1,60g / cm³

Cor Branco

pН 8 a 10

COMPOSIÇÃO

Óleos vegetais e minerais, hidrocarbonetos alifático, alumina e água.

APLICAÇÃO

Aplique com politriz, estopa ou algodão de ótima qualidade. Aplicar movimento circulares.

ARMAZENAMETO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.

PREUCAÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vomito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplica método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.



Produtos Automotivos Av. Principal, 639 | Bonaças Sitios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul | PR

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim esta sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Use EPIs

Atenção, produto desenvolvido para o uso de profissionais. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.