

**2001**

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

BOLETIM TÉCNICO

REMOVEDOR PASTOSO

ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	10/1.000cps
Densidade a 20 ° c	1,13/1, 18g/cm ³
Aspecto	Gelatinoso
Cor	Branco
Rendimento	3 a 4m ² /litro/demão

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Solvente alifático, cloreto de etileno, aminas, parafinas e espessantes

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Desenvolvido especialmente para remover pinturas automotivas originais e de manutenção (repintura), também recomendado para remoção de esmaltes imobiliário e industrial. Produto de uso exclusivamente profissional, pode causar queimaduras em contato com a pele, utilizar EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

APLICAÇÃO

Provocar porosidade na pintura a ser removido com lixa grão 80 em seguida aplicar o removedor com pincel espalhando-o por toda a superfície, após 15/20 minutos raspar a titã enrugada com o auxílio de uma espátula.

Atenção não aplique o removedor sobre superfícies quentes ou exposta ao sol, evitado uma rápida evaporação dos agentes químicos e a consequência diminuição do seu poder de remoção. Após sai utilização lavar a peça com água e sabão, em seguida secar e limpar com thinner desengraxante.

PRECAUÇÕES

Produto tóxico recomenda-se utilizar mascara de proteção facial, luvas e óculos de segurança.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais domésticos e alimentos.

Manter a embalagem fechada, em local fresco e arejado longe dos raios solares.



2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

Ao abrir a embalagem manter a mão apoiada sobre a tampa, para que a mesma não salte, devido a pressão interna dos solventes e proteger o rosto.

Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de reclamações.