



## BOLETIM TÉCNICO

### VEDA CAPÔ

Indicado para vedação de acabamento em carrocerias de automóveis e caminhões. Utilizado como reforço interno de capô, soleiras, assoalhos, para-lamas, compartimento de faróis e lugares que exijam certa flexibilidade. Pode ser aplicado em cima de chapas nuas.

#### ESPECIFICAÇÕES

Viscosidade	Pastoso
Cor	Branco
Catalisador	Para reparo plástico
Gel Time	40 minutos
Secagem	Final 24 horas

#### COMPOSIÇÃO

Poliol de ácidos graxos, aditivos e cargas minerais.

#### APLICAÇÃO

Catalisar 6 partes do veda capo (composto A), para uma parte do catalisador (Composto B), misturar bem até obter uma boa homogeneização.

Aguardar de 3 a 5 minutos para que se inicie a reação, aplicar com espátula ou pincel.

Utilizar todo o produto em até 40 minutos.

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Lixar e limpar as superfícies com a Solução Desengraxante, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

#### ARMAZENAMENTO

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em local seco, fresco e ventilado, isento de ponto de ignição de calor.



# 2001 Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 | Cicamp | 83430-000 | Campina Grande do Sul | PR

## PRECAUÇÕES

Conservar fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Manter longe de calor e de superfícies aquecidas. Evite o contato com a pele. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente durante 15 minutos.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle com fabricante, tais como: preparo de superfícies, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causado pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.