



2001

Automotivos 2001 LTDA

Rua Norival Bernardi, 639 - Bonanças Sítios do Recreio | 83430 000 | Campina Grande do Sul, PR

BOLETIM TÉCNICO

BATIDA DE PEDRA

ESPECIFICAÇÕES

Diluição	Água potável
Catalisação	Não tem
Rendimento	Teórico 7m ² / demão / litro
Secagem	Toque 1 hora , manuseio 12 horas, total 72 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica, cargas minerais, óleos, biocidas e água.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS

Batida de Pedra indicado para proteção das partes interiores automotiva, diminui os ruídos resiste as batidas de pedras.

APLICAÇÃO

A peça deve estar com primer aplicado e lixado. Aplique com pistola de alta pressão ou pincel.

PRECAUÇÕES

Produto inflamável. Manter longe de fontes de calor e faíscas. Armazenar em local fresco e coberto, longe do alcance de crianças e animais. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) tipo óculos, luvas, capas e mascara de proteção e etc. Caso contato com a pele ou olhos, lavar com água corrente. Caso necessário procure o auxílio médico. Este produto passou pelo teste de qualidade, siga todas as informações para ser resguardada sua garantia. O desempenho depende da preparação e dos conhecimentos do operador.

Atenção: Produto desenvolvido pra uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.